

KVD E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN

A termék leírása : Műanyagfátyolbetétes elasztomerbitumenes lemez, hegeszthető
4,5 kg/m² súlyú, palahintett

A lemez felépítése fentről lefelé :

Felületvédelem: palahintés
Elasztomerbitumen
Műanyagfátyol, bitumennel átitatva
Elasztomerbitumen
Gyorshegesztő fólia

Csomagolás :

Tekercshosszúság : 10 m
Tekercsszélesség : 1 m
A tekercsek száma
raklaponként : 18 db

Alkalmazási területek a magas- és a mélyépítésen belül

- Tető-, ill.épületszigetelés :
A tetőhélyzat felső részében
- Meredek hajlású és panorámatetők:
Felső elhelyezés

a lefektetés módja :

- a felület teljes hegesztése
- a felület teljes hegesztése

Műszaki adatok :

Vizsgálat az ÖNORM B 3646 szerint	Jellemzők	Műszaki adatok
2. rész	külső állapot felületi tömeg vastagság	szakadás- és gyűrődésmentes kb. 4600 g/m ² kb. 4 mm
3. rész	húzó igénybevétel maximális szakítóerő h/k szakadási nyúlás h/k	kb. 800/800 N kb. 40/40 %
4. rész	hajlíthatóság, hajlási idő 3 mp vizsgálati hőmérséklet -20 °C hajlítósugár 15 mm	megfelelő
5. rész	Hőállóság "A" eljárás : 100 °C	hőálló
6. rész	Vízzároság 4 bar/24 óra	megfelelő
7. rész	összetétel, alkotórészek, oldékonyság : betét : gyorsheg. fólia : alul felületvédelem	elasztomerbitumen műanyagfátyol kb. 220 g/m ² palahintés

A megadott értékek irányértékek, amelyek alapjául a statisztikai minőségellenőrzés szolgál. Az ajánlott alkalmazási területek tapasztalatok, szabványok, valamint szabályzómuvek figyelembevételével kerültek kidolgozásra, velük kapcsolatban kötelezettség nem áll fenn.