

# KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN

**A termék leírása :** Műanyagfátyolbetétes elasztomerbitumenes lemez, hegeszthető  
4,0 mm vastag

**A lemez felépítése fentről lefelé :**

Kvarchomok  
Elasztomerbitumen  
Műanyagfátyol, bitumennel átitatva  
Elasztomerbitumen  
Gyorshegesztő fólia

**Csomagolás :**

Tekercshosszúság : 10 m  
Tekercsszélesség : 1 m  
A tekercsek száma  
raklaponként : 18 db

**Alkalmazási területek a magas- és a mélyépítésen belül**

- Tető-, ill.épületszigetelés :

-Tetőhélyazat, tetőterasz :

Alsó elhelyezés

Közbenső elhelyezés

- Pincék:

Külső falfelületek

Nedves helyiségek, padlózatok

**a lefektetés módja :**

a felület teljes vagy részleges hegesztése  
a felület teljes hegesztése

a felület teljes hegesztése

a felület teljes vagy részleges hegesztése

**Műszaki adatok :**

Vizsgálat az ÖNORM B 3646 szerint	Jellemzők	Műszaki adatok
2. rész	külső állapot felületi tömeg	szakadás- és gyűrődésmentes kb. 4000 g/m <sup>2</sup>
3. rész	húzó igénybevétel maximális szakítóerő h/k szakadási nyúlás h/k	kb. 700/600 N kb. 30/30 %
4. rész	hajlíthatóság, hajlási idő 3 mp vizsgálati hőmérséklet -15 °C hajlítósugár 15 mm	megfelelő
5. rész	Hőállóság "A" eljárás : 90 °C	hőálló
6. rész	Vízzáróság 4 bar/24 óra	megfelelő
7. rész	összetétel, alkotórészek, oldékonyság : betét : hintés: felül gyorsheg. fólia : alul	elasztomerbitumen műanyagfátyol kb. 180 g/m <sup>2</sup> kvarchomok

A megadott értékek irányértékek, amelyek alapjául a statisztikai minőségellenőrzés szolgál. Az ajánlott alkalmazási területek tapasztalatok, szabványok, valamint szabályozóművek figyelembevételével kerültek kidolgozásra, velük kapcsolatban kötelezettség nem áll fenn.