

GV 45 BÜSSCHER BARUTEKT

A termék leírása : Üvegfátyolbetétes oxidbitumenes lemez, hegeszthető, 4 mm vastag

A lemez felépítése fentről lefelé :

Kvarchomok
Oxidáltbitumen
Üvegfátyol, bitumennel átitatva
Oxidáltbitumen
Gyorshegesztő fólia

Csomagolás :

Tekercshosszúság : 10 m
Tekercsszélesség : 1 m
A tekercsek száma
raklaponként : 15 db

Alkalmazási területek a magas- és a mélyépítésen belül

- Tető-, ill.épületszigetelés :
 - Párazáró réteg
 - Alsó elhelyezés
 - Közbenső elhelyezés
- Pincék :
 - Külső falfelületek
 - Nedves helyiségek, padlózatok

a lefektetés módja :

a felület teljes vagy részleges hegesztése
a felület teljes hegesztése

a felület teljes hegesztése
a felület teljes vagy részleges hegesztése

Műszaki adatok :

Vizsgálat az ÖNORM B 3646 szerint	Jellemzők	Műszaki adatok
2. rész	külső állapot felületi tömeg vastagság	szakadás- és gyűrődésmentes kb. 4300 g/m ² min. 3,8 mm
3. rész	húzó igénybevétel maximális szakítóerő h/k szakadási nyúlás h/k	kb. 300/250 N kb. 2,0/2,0 %
4. rész	hajlíthatóság, hajlási idő 3 mp vizsgálati hőmérséklet 0 °C hajlítósugár 35 mm	megfelelő
5. rész	Hőállóság "A" eljárás : 70 °C	hőálló
6. rész	Vízzáróság "A" eljárás	megfelelő
7. rész	összetétel, alkotórészek, oldékonyság : betét : hintés: felül gyorsheg. fólia: alul	oxidáltbitumen üvegfátyol kvarchomok

A megadott értékek irányértékek, amelyek alapjául a statisztikai minőségellenőrzés szolgál. Az ajánlott alkalmazási területek tapasztalatok, szabványok, valamint szabályzóművek figyelembevételével kerültek kidolgozásra, velük kapcsolatban kötelezettség nem áll fenn.