

ISO-LINE Grund Plast

JELÖLÉS: PL/120/-5/3,0/GV/T/PE

JELÖLÉS: PL/120/-5/4,0/GV/T/PE

Modifikált bitumenes hegeszthető üvegfátyolbetétes szigetelő lemez

felhasználási terület:

Egyenes és fordított rétegrendű tetőszigetelés alsó rétege átlagos esetben. Talajpára, talajnedvesség elleni szigeteléshez egy vagy két rétegben, üzemi víz elleni szigeteléshez kettő vagy több rétegben.



muszaki adatok:

	GRUND 3,5 Plast	GRUND 4,5 Plast
Szélesség:	1,0 m (±0,5 cm)	1,0 m (±0,5 cm)
Hosszúság:	10,0 m (± 0,1 m)	10,0 m (± 0,1 m)
Vastagság:	névleges 3,0 mm	névleges 4,0 mm
Négyzetmétertömeg:	min. 3400 g/m ²	min. 4400 g/m ²
Hordozó:	üvegfátyol	üvegfátyol
Lágyuláspont/lemezhoállóság:	+135 °C/+ 120 °C	+135 °C/+ 120 °C
Hajlíthatóság:	-5°C	-5°C
Szakítóero H/K:	min. 400/300 N	min. 400/300 N
Szakadási nyúlás H/K:	min. 2/2%	min. 2/2%
Felület (felül/alul):	talkum/PE. fólia	talkum/PE. fólia

csomagolás:

tekercsenként, műanyag szalaggal átkötve, raklapon, zsugorfóliázva.

tárolás, szállítás:

véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldolás ellen biztosítva!
Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell!

felhasználási utasítás:

A tekerceket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően előkészített aljzatra, majd pb.gázos láng-hegesztővel kell a megolvasztott bitumenolvadékba teljes felületen ragasztani.

minőségi szabályozás:

A-89/2001.sz.ÉME

gyártja:

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Rt.

2040. Budaörs, Iparos u. 7-9.