

ISO-LINE Perfor

OX/80/0/1,2/GV/H/PE

Perforált bitumenes leválasztó, alátét lemez

felhasználási terület:

Víz- és csapadék elleni szigetelésnél a vízszigetelő réteg, vagy az aljzat függetlenítése, elválasztó, kiegyenlítő réteggént.

muszaki adatok:

Szélesség:	1,0 m ($\pm 0,5$ cm)
Hosszúság:	20,0 m ($\pm 0,2$ m)
Vastagság:	névleges 1,2 mm
Négyzetmétertömeg:	min. 1300 g/m ²
Hordozó:	perforált üvegfátyol Ø40mm
Lágyuláspont/lemezhoállóság:	+105°C/+ 80 °C
Hajlíthatóság:	0 °C
Felület (felül/alul):	homok/PE fólia



csomagolás:

tekercsenként, muanyag szalaggal átkötve, raklapon, zsugorfóliázva.

tárolás, szállítás:

véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldolás ellen biztosítva!
Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell!

felhasználási utasítás:

A tekerceket egymás mellé szabadon fektetve kell kigurítani az elokészített aljzatra.
Rögzítésük a perforáción keresztül a ráhegesztett szigetelő lemez olvadékaival történik.

minőségi szabályozás:

A-121/94.sz .ÉME

gyártja:

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Rt.
2040. Budaörs, Iparos u. 7-9.